

## MÖRTELSCHLAUCH ULTRALIGHT 25 mm

# INNOXAT

doppelte Stahlband Einbindung, Betriebsdruck 40 bar, Durchmesser 25 mm  
Formstabiler Gewebes Schlauch aus Polyesterfaser mit innenliegender Gummierung  
und PU-Außenbeschichtung.  
ca. 60 % Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichem Gummischlauch

nur 320 g je lfm

INKLUSIVE KNICKSCHUTZFEDER

Beidseitig mit Schrumpfschlauch verstärkt



### mit Tülle 1" AG

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-105	2,1 kg	5 lfm
3221-110	3,7 kg	10 lfm
3221-115	5,3 kg	15 lfm



### mit Stahl MK25 Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-005	3,1 kg	5 lfm
3221-010	4,7 kg	10 lfm
3221-015	6,3 kg	15 lfm



### mit ALU MK25 Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-205	2,6 kg	5 lfm
3221-210	4,2 kg	10 lfm
3221-215	5,8 kg	15 lfm



### mit ALU MT 360° Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-505	2,7 kg	5 lfm
3221-510	4,3 kg	10 lfm
3221-515	5,4 kg	15 lfm



### mit ALU VT 360° Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-605	2,7 kg	5 lfm
3221-610	4,3 kg	10 lfm
3221-615	5,9 kg	15 lfm



### mit MAI MK25 Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-405	3,1 kg	5 lfm
3221-410	4,7 kg	10 lfm
3221-415	6,3 kg	15 lfm

